

CLASSIC Series Speaker Cables

Classic 14



クラシックシリーズのスピーカーケーブルは今まで培われてきた経験を生かしてツイストタイプになっており、信号伝送においてノイズの入りにくい構造になっています。ジャケットが剥きやすいブラック&ホワイトのFlamrest®ジャケットを採用しています。

※Flamrest (フラマーレスト) BELDEN 社商標
クロライドベースの被膜材料で燃えにくく低煙性を持ち、柔軟な絶縁素材です。

- 1 巻: 100m
- 導体: OFHC
- 導体構成: 14Gage (0.483mm×19本)
- ジャケット: Flamrest (フラマーレスト®) Black&White
- JANコード: 4939325 072132
- 標準小売価格: ¥619/m (税抜)

STUDIO Series Speaker Cables

STUDIO 497Mk2



Studio497/2はBELDENスピーカーケーブルの代名詞とまでなり、交互に編まれたケーブルは、劣悪環境下においても低ノイズで確実な伝送を可能にしています。特に真空管アンプ等、アナログ環境下で非常に良い相性であるようです。

- 1 巻: 150m
- 耐圧: 300VAC
- 導体: OFHC
- 導体構成: 16Gage (0.287mm×19本)
- ジャケット: Orange&Black
- JANコード: 4939325 031740
- 標準小売価格: ¥700/m (税抜)

STUDIO 814



隠れた人気のStudio814は、従来より多くの現場に対応するため、Bi-amp/Tri-ampを使う環境で絶大なる信頼のある1810シリーズの流れを汲んで開発されたモデルです。

- 1 巻: 50m
- 耐圧: 300VAC
- 導体: OFHC
- 導体構成: 14Gage (0.16mm×105本)
- ジャケット: Blue
- JANコード: 4939325 038145
- 標準小売価格: ¥1,200/m (税抜)

取扱店

輸入販売元



完実電気株式会社

KANJITSU DENKI CO.,LTD

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル TEL.03-3261-2071 FAX.03-3261-2074
大阪営業所 〒532-0012 大阪府淀川区木川東 2-4-10 三共新大阪ビル TEL.06-6101-6511 FAX.06-6101-6512

●このカタログに掲載した製品仕様は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

CABLES
CATALOG



KANJITSU DENKI CO.,LTD

伝統と高信頼性の
BELDENプロフェッショナル・ケーブル。

Belden CDT

BELDEN CDT社

1902年にシカゴのヨセフ・C. ベルデンによって創設され、以後工学および製品開発によってワイヤーおよびケーブル技術にリーダーシップを確立。

2004年にCable Design Technologies社と合併し、米国であらゆる伝送ケーブルメーカーとして高い評価を受けております。

BELDENの製品は、欧州(EU)における環境基準(特定有害物質の使用制限)であるRoHS基準にもいち早く対応。環境にやさしい製品作りを行なっております。

BELDEN-CDT社の高い評価に基づいたオーディオ用各種ケーブルを日本のオーディオファイルにお届けいたします。



EXseries

レコーディング現場等、プロ環境の厳しい要求に応える「BELDEN STUDIOシリーズ」。今やワールドスタンダードとして確固とした信頼を得ているそのSTUDIOシリーズに、フルモデルチェンジのEXシリーズがラインナップされました。このEXシリーズは、従来のモデルにも採用されていた「極性の判別がしやすい透明ジャケット」、「やわらかく取り回しに適したしなやかさ」、「忠実な伝送性」等を踏襲しつつ、新たに、細い線を撚った1つのグループをつくり、それをさらに数本束ねて1本の線に仕上げる新開発の「Rope lay」デザインを採用しました。音質面や耐久性が格段に向上したEXシリーズは、多様化するスタジオの要求を満たす、次世代のスピーカーケーブルです。

Rope lay Design



STUDIO 718EX



- 1 巻: 100m
- 耐圧: 300VAC
- 導体: OFHC
- 導体構成: 12AWG Rope lay (0.191mm×24本×7束)
- ジャケット: 透明
- JANコード: 4939325104956
- 標準小売価格: ¥1,000/m (税抜)

STUDIO 716EX



- 1 巻: 150m
- 耐圧: 300VAC
- 導体: OFHC
- 導体構成: 16AWG Rope lay (0.153mm×15本×7束)
- ジャケット: 透明
- JANコード: 4939325104963
- 標準小売価格: ¥450/m (税抜)

STUDIO 717EX



- 1 巻: 100m
- 耐圧: 300VAC
- 導体: OFHC
- 導体構成: 14AWG Rope lay (0.191mm×15本×7束)
- ジャケット: 透明
- JANコード: 4939325104727
- 標準小売価格: ¥700/m (税抜)

STUDIO 708EX



- 1 巻: 150m
- 耐圧: 300VAC
- 導体: OFHC
- 導体構成: 18AWG Rope lay (0.153mm×9本×7束)
- ジャケット: 透明
- JANコード: 4939325104710
- 標準小売価格: ¥300/m (税抜)

International Power TAPは全てのモデルにおいて、内部配線材には厳選されたBELDEN-OFHCが使用され、電源ケーブル間のお互いの干渉を避けると共に確実に優れた電源を供給するシングルレセクタブルという賢い仕様です。

PS2600



- ホールド性の優れた3Pコネクタ 8口仕様 (2Pとして使用可能)
- アースコネクタ付き
- 剛性とシールド性に優れたメタルケースを採用
- MAX 1500w
- お好みのケーブルが選べる電源ケーブル着脱式
- 最大定格電圧: 125V
- 最大定格電流: 15A
- 外形寸法: 100 (W) × 45 (H) × 250 (D) mm
- JANコード: 4939325 081042
- 標準小売価格: ¥23,810 (税抜)
- *電源ケーブルは付属していません。

PS1850



- ホールド性に優れた3Pコネクタを5口採用 (2Pとして使用可能)
- アースコネクタ付き
- 剛性とシールド性に優れたメタルケースを採用
- MAX 1500w
- あらゆるケーブルを選択できるフリー設計 (3P入力)
- 最大定格電圧: 125V
- 最大定格電流: 15A
- 外形寸法: 50 (W) × 37 (H) × 297 (D) mm
- JANコード: 4939325 063352
- 標準小売価格: ¥11,429 (税抜)
- *電源ケーブルは付属していません。

PS1650mkII



- ホールド性に優れた3Pコネクタを5口採用 (2Pとして使用可能)
- アースコネクタ付き
- 剛性とシールド性に優れたメタルケースを採用
- MAX 1500w
- 電源ケーブルは2m直出し
- 最大定格電圧: 125V
- 最大定格電流: 15A
- 外形寸法: 50 (W) × 35 (H) × 270 (D) mm
- JANコード: 4939325 130634
- 標準小売価格: ¥12,000 (税抜)